



HAVSTORNET

BYGGBESKRIVNING

GRUNDKONSTRUKTION

Pålning.

STOMSYSTEM

Bärande väggar av betongelement runt trapphus och lägenhetsskiljande väggar. Bärande betongelement i fasad som kläs med plåt på plats. Bjälklag av massiva plattor av betong.

YTTERVÄGGAR

150–220 mm betong, 140 mm isolering, 35 mm plåt.

Fönsterbröstning i bostäder 700 mm.

BÄRANDE INNERVÄGGAR

Lägenhetsskiljande: Betong, minst 200 mm, ljudklass B.

MELLANBJÄLKLAG

Massiva plattor av betong. Undanhåll i våtrum för fall, tätskikt, ytskikt. Ljudklass B. Bjälklagstjocklek 270 mm.

YTTERTAK

Papp + isolering.

BALKONGER

Balkongplattor fästs in i bjälklagskant med köldbryggebrytande beslag.

CYKELFÖRRÅD:

I entréplan.

BARNVAGNSFÖRRÅD:

I entréplan.

LÄGENHETSFÖRRÅD:

Lägenheter har förråd enligt svensk standard antingen inne i lägenheten eller separat på plan 02.

TVÄTTSTUGA:

Finns ej. Tillgänglig tvättmaskin och torktumlare finns i varje lägenhet.

SOPHANTERING:

Sophanteringen av blandat avfall sker via sopsug belägna utanför huset vid bostadsentré. Källsortering sker vid allmän station utanför fastigheten.

POSTBOXAR

119 st i entréplan.